MANITOU

Característica	U.M.	MHT-X 11250
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	10.600
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	6.000
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	6.000
Altura máxima com carga máxima	mm	10.600
Capacidade de carga	kg	24.999
Carga com alcance horizontal máximo	kg	6.800
Carga na altura máxima	kg	6.800
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	5.500
Velocidade máxima de translação	km/h	25
Motor		
Marca/modelo		YANMAR / 4TN107TT-6SMU2
Potência	HP/rpm	211 Hp / 155 kW / 805 Nm@1500 rpm
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	470
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.920 x 2.800 x 3.070
Peso total com garfo porta-pallets	kg	32.950
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		SIM
País de origem		ITÁLIA
Patolas		NÃO
Pneus		18.00 R25
Preço de Referência	R$	Não Informado
Sistema de freio		MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO
Sistema de limitação de carga		SIM
Transmissão		HIDROSTÁTICO

MANITOU

MHT-X 11250