MANITOU

Característica	U.M.	MT-X 1033 MINING
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	9.980
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	7.150
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	7.150
Altura máxima com carga máxima	mm	9.980
Capacidade de carga	kg	3.300
Carga com alcance horizontal máximo	kg	1.000
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.660
Velocidade máxima de translação	km/h	27
Motor		
Marca/modelo		Perkins / 1104D-44 TA
Potência	HP/rpm	101 Hp / 74.50 kW / 410 Nm @ 1400 rpm
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	440
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.930 x 2.250 x 2.300
Peso total com garfo porta-pallets	kg	7.745
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		SIM
País de origem		ITÁLIA
Patolas		SIM
Pneus		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Preço de Referência	R$	Não Informado
Sistema de freio		MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO
Sistema de limitação de carga		SIM
Transmissão		CONVERSOR DE TORQUE