

MARGUI

Característica	U.M.	Usina Asfalto Móvel 40 a 60 t/h
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	60
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	50
Capacidade de cada compartimento	m ³	5
Quantidade de compartimentos		3 : 1 individual (5m ³) + 1 bipartido (2,5m ³) ; opcional 4º silo
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	183
Queimador		
Combustível usado		Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	972,22
Tipo de queimador		MARGUI Alta pressão
Misturador		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Misturador externo do tipo "Pug-mill", com eixo duplo
Dimensões do secador		
Comprimento	mm	4.500
Diâmetro	mm	1.500
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m ²	277
Tipo		Filtro de mangas plissadas
Informações complementares		
Alimentador de filler		sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	1
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Controle eletrônico		sim

Correia transportadora		sim
Dimensões (CxLxA)	mm	21.500 x 3.200 x 4.400
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	174
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		sim
Sistema de pesagem		Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada
Tipo de usina		Móvel

