

MARGUI

| Característica | U.M. | Usina de Asfalto Roadway 120 t/h |
|------------------------------------|----------------|---|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de produção | t/h | 120 |
| Silo de agregados | | |
| Capacidade da balança de agregados | kg | 100 |
| Capacidade de cada compartimento | m ³ | 5 |
| Quantidade de compartimentos | | Padrão 3 silos, opção para 4° silo removível |
| Sistema de asfalto | | |
| Capacidade da balança de asfalto | kg | Não Informado |
| Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 266 |
| Queimador | | |
| Combustível usado | | Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV |
| Faixa de consumo | l/h | Não Informado |
| Potência | kCal/s | 2.083 |
| Tipo de queimador | | MARGUI Alta pressão |
| Misturador | | |
| Capacidade | kg | Não Informado |
| Tipo de misturador | | Misturador externo do tipo "Pug-mill", com eixo duplo |
| Dimensões do secador | | |
| Comprimento | mm | 5.500 |
| Diâmetro | mm | 1.800 |
| Sistema de filtragem | | |
| Área de filtragem | m ² | 725 |
| Tipo | | Filtro de mangas redesenhado, sistema de válvulas por imersão |
| Informações complementares | | |
| Alimentador de filler | | sim |
| Altura de descarga | mm | Não Informado |
| Capacidade do silo de massa pronta | t | 2 |
| Código Finame | | Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME |
| Controle eletrônico | | sim |

| | | |
|------------------------|-------|---|
| Correia transportadora | | sim |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 21.500 x 3.200 x 4.400 |
| Inclinação | Graus | Não Informado |
| País de origem | | Não Informado |
| Potência necessária | KVA | 320 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Reciclados | | Não Informado |
| Sistema de pesagem | | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada |
| Tipo de usina | | Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo |



