

XCMG

Característica	U.M.	XE225BR
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	22.500
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB7 - Tier III (MAR-I)
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	181/1800
Torque máximo	Nm/rpm	740/1250
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.940
Altura máxima de carregamento	mm	6.780
Altura máxima de corte	mm	9.640
Característica		Lança: 5,68 m / Braço: 2,91 m / ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	149
Força de escavação do braço	kN	111
Profundidade máxima de escavação	mm	6.680
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m ³	1,20
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,49
Tração	kN	198
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	370
Tipo e características		2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	418
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.620 x 2.990 x 3.129
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
Custo Horário	R\$	0,00