

XCMG

Característica	U.M.	XE800D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	78.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 2506D
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	540/2100
Torque máximo	Nm/rpm	2466/1400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.690
Altura máxima de carregamento	mm	7.600
Altura máxima de corte	mm	11.830
Característica		Lança: 7 m / Braço: 2,57 m
Força de escavação da caçamba	kN	390
Força de escavação do braço	kN	332
Profundidade máxima de escavação	mm	6.660
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	4,60
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	650
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,15
Tração	kN	575
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		2 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	900
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.600 x 4.420 x 4.690
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10
Custo Horário	R\$	0,00