

XCMG

Característica	U.M.	XE950DA
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	9.100
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 2806D
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	600/2100
Torque máximo	Nm/rpm	2742/1400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.660
Altura máxima de carregamento	mm	7.990
Altura máxima de corte	mm	12.680
Característica		Lança: 7,25 m / Braço: 2,92 m
Força de escavação da caçamba	kN	463
Força de escavação do braço	kN	370
Profundidade máxima de escavação	mm	7.170
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	6
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	650
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,26
Tração	kN	636
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		2 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	952
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	13.655 x 4.545 x 4.980
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4
Custo Horário	R\$	0,00