

XCMG

Característica	U.M.	XE1350
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	121.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSK23
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	760/1800
Torque máximo	Nm/rpm	3468/1350
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	13.940
Altura máxima de carregamento	mm	8.080
Altura máxima de corte	mm	12.580
Característica		Lança: 7,6 m / Braço: 3,4 m
Força de escavação da caçamba	kN	630
Força de escavação do braço	kN	520
Profundidade máxima de escavação	mm	8.200
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	8
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,55
Tração	kN	746
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	41
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		3 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	1.593
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	14.770 x 5.540 x 6.190
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,50
Custo Horário	R\$	0,00