

XCMG

Característica	U.M.	XE225BRLL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	23.950
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB7 - Tier III (MAR-I)
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	181/2050
Torque máximo	Nm/rpm	740/1250
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	15.430
Altura máxima de carregamento	mm	11.150
Altura máxima de corte	mm	13.500
Característica		Lança: 8,14 m / Braço: 6,34 m
Força de escavação da caçamba	kN	78,70
Força de escavação do braço	kN	40
Profundidade máxima de escavação	mm	11.610
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m ³	0,40
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	800
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,40
Tração	kN	198
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	370
Tipo e características		2 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	440
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.050 x 3.190 x 3.200
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
Custo Horário	R\$	0,00