

SULLAIR

Característica	U.M.	260Q
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	260
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		"CAT3.4 (T3)
Níveis de emissão		T3
Potência máxima no volante	HP/rpm	83
Rotação a plena carga	rpm	2.500
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,6
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	1.252
Peso para transporte	kg	1.141
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	3.640 x 1.661 x 1.521
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Quantidade		2
Tipo e medidas		F78x15C
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Não disponível

Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



