SULLAIR

Característica	U.M.	750H
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	750
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		"CATC-9ATAAC (T3)
Níveis de emissão		T3
Potência máxima no volante	HP/rpm	300
Rotação a plena carga	rpm	1.800
Custo Horário	R$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	10
Pressão normal de trabalho	bar	10
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	4.559
Peso para transporte	kg	4.178
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	4.851 x 2.210 x 2.108
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Quantidade		4
Tipo e medidas		ST235/80R 16(E)
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão de dados		Standard

SULLAIR

750H

Custo Horário	R$	0,00


Informações Complementares

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Custo Horário	R$	0,00



SULLAIR

750H



	A	B	C
750H	4.851	2.108	2.210