

# MAN

| Característica                          | U.M.   | Constellation 26.280  |
|---|--------|---|
| <b>Carac.Principal</b>                  |        |   |
| Peso bruto total (PBT)                  | kg     | 23.000  |
| Custo Horário                           | R\$    | 0,00  |
| <b>Tara por Eixo</b>                    |        |   |
| Eixo dianteiro                          | kg     | 3.870   |
| Eixo traseiro                           | kg     | 3.670   |
| Total                                   | kg     | 7.540   |
| Custo Horário                           | R\$    | 0,00  |
| <b>Motor</b>                            |        |   |
| Característica                          |        | Não informado   |
| Modelo                                  |        | MAN, modelo D08 36 280/Euro 5   |
| Norma de medição                        |        | Não informado   |
| Potência máxima                         | HP/rpm | 275/2.300   |
| Torque máximo                           | Nm/rpm | 1.050/1.100 - 1.750   |
| Custo Horário                           | R\$    | 0,00  |
| <b>Velocidade máxima em cada marcha</b> |        |   |
| Velocidade máxima                       | km/h   | Não informado   |
| Custo Horário                           | R\$    | 0,00  |
| <b>Sistema de suspensão</b>             |        |   |
| Dianteiro                               |        | Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora |
| Traseiro                                |        | Eixos rígidos motrizes, em tanden - Randon (tipo bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.   |
| Custo Horário                           | R\$    | 0,00  |
| <b>Informações Complementares</b>       |        |   |
| Altura livre do solo                    | mm     | 232,5   |
| Cabine                                  |        | Estendida / leito teto baixo / leito teto alto  |
| Código Finame                           |        | Não informado   |
| Dimensões (CxLxA)                       | mm     | 7.506 x 3.008 x 2.517   |

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Embreagem                 |     | 395  |
| Freio de Estacionamento   |     | Câmara de molas acumuladoras                               |
| Freio Motor               |     | Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta                 |
| Marchas                   |     | 16 à frente/2 à ré   |
| País de origem            |     | Não informado  |
| Pneus                     |     | Dianteiros: R22.5 direcional / Traseiros: 11 R22.5 trativo |
| Preço de Referência       | R\$ | Não informado  |
| Raio de giro              | mm  | 8.200  |
| Redução nos cubos de roda |     | Não disponível   |
| Retardador Hidráulico     |     | Não informado  |
| Sistema de direção        |     | Hidráulica integral com esferas recirculantes              |
| Sistema de transmissão    |     | ZF / 16S 1485 TD , Manual / à cabo                         |
| Custo Horário             | R\$ | 0,00   |