

# CONVICTA

| Característica                    | U.M.  | BETONEIRA AUTO-CARREGÁVEL C-5000                         |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>            |       |                                                          |
| Capacidade nominal                | m³    | 5                                                        |
| <b>Dados do balão</b>             |       |                                                          |
| Espessura da chapa do balão       | mm    | 4,75                                                     |
| Tipo de aço                       |       | Não informado                                            |
| <b>Pesos</b>                      |       |                                                          |
| Autobetoneira vazia               | kg    | 9.000                                                    |
| Com carga máxima                  | kg    | 22.000                                                   |
| <b>Veículo portador</b>           |       |                                                          |
| Número de eixos                   |       | 2                                                        |
| Peso bruto total (PBT)            | kg    | 22.000                                                   |
| <b>Informações Complementares</b> |       |                                                          |
| Altura da bica (sem chassis)      | mm    | 1.400                                                    |
| Ângulo do balão                   | Graus | 13                                                       |
| Capacidade do tanque de aditivo   | l     | 20                                                       |
| Capacidade do tanque de água      | l     | 500                                                      |
| Código Finame                     |       | 3199031                                                  |
| Controles na cabine               |       | Sim                                                      |
| Dimensões (CxLxA)                 | mm    | 6.125 x 2.600 x 3.200                                    |
| Indicador de slump                |       | Não disponível                                           |
| País de origem                    |       | Brasil                                                   |
| Preço de Referência               | R\$   | Não informado                                            |
| Quantidade de roletes             |       | 2                                                        |
| Rotação máxima                    | rpm   | 16                                                       |
| Sistema de dosagem de água        |       | Automatizado por sistema de gestão de traço e hidrômetro |
| Sistema hidráulico                |       | Fechado Bosch Rexroth                                    |

