

ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	VOYAGER 120
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	133
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	150
Capacidade de cada compartimento	m ³	7
Quantidade de compartimentos		04
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	220
Queimador		
Combustível usado		Dual -- óleo pesado/óleo leve
Faixa de consumo	l/h	5
Potência	kCal/s	2.500
Tipo de queimador		PHOENIX FURY Astec
Misturador		
Capacidade	kg	133.000
Tipo de misturador		Rotativo
Dimensões do secador		
Comprimento	mm	9.000
Diâmetro	mm	1.700
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m ²	320
Tipo		Filtro Bag House tipo Pulso Reverso
Informações complementares		
Alimentador de filler		Opcional
Altura de descarga	mm	3.900
Capacidade do silo de massa pronta	t	2
Código Finame		3288651
Controle eletrônico		Sim
Correia transportadora		Não informado

Dimensões (CxLxA)	mm	0 x 0 x 0
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	250
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		30%
Sistema de pesagem		Sim
Tipo de usina		Usina de Asfalto tipo Contra Fluxo



