

# HITACHI

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>ZX870LC-5</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	84.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Isuzu 6WG1
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	483/1800
Torque máximo	Nm/rpm	269000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.340
Altura máxima de carregamento	mm	8.130
Altura máxima de corte	mm	12.010
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	472
Força de escavação do braço	kN	394
Profundidade máxima de escavação	mm	7.140
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	Não informado
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	650 ou 750
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	1,15
Tração	kN	559,9
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Engrenagem única
Vazão máxima	l/min	30
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Dois bombas de pistões axiais, com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	512
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	13.550 x 4.200 x 5.200
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	269
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,5
Custo Horário	R\$	0,00

