JCB

Característica	U.M.	3CX
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	92
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		JCB Dieselmax 444, Mecânico
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	400/2.200
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.740
Altura total	mm	3.230
Força de desagregação na caçamba	kgf	6.170
Profundidade de escavação	mm	70
Custo Horário	R$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1,10
Largura - Carregadeira	mm	2.160
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	5.370
Altura máxima de corte	mm	5.530
Altura máxima de descarga	mm	3.840
Força de escavação da caçamba	kgf	6.324
Profundidade máxima de escavação	mm	4.370
Custo Horário	R$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,26
Largura	mm	800
Custo Horário	R$	0,00

Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Opcional
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		12,5/80-18 10L
Traseiros		17,5-25 12L L2
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	251
Tipo e características		Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla de engrenagens
Vazão máxima	l/min	143
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada com ar-condicionado e ar-quente, proteção ROPS/FOPS padrão
Código Finame		3254735
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.190 x 2.450 x 3.430
Freios		Sistema QuickFill para esforço reduzido e frenagem de alto desempenho
Marchas		4 F / 4 R
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	8.185
Preço de Referência	R$	Não Informado
Raio de giro	mm	3.450
Sistema de transmissão		JCB, Sincronizada, Synchroshuttle
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1ª - 4,9 / 2ª - 8,6 / 3ª - 19,8 / 4ª - 40
Custo Horário	R$	0,00

JCB

3CX




JCB
JCB
INOX