

# JCB

Característica	U.M.	1CXT
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	49 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Perkins 404D-22
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	140/1.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre a carregadeira</b>		
Altura de descarga	mm	2.210
Altura total	mm	2.380
Força de desagregação na caçamba	kgf	2.350
Profundidade de escavação	mm	50
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira</b>		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	0,32
Largura - Carregadeira	mm	1.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre a retroescavadeira</b>		
Alcance máximo horizontal	mm	4.350
Altura máxima de corte	mm	3.860
Altura máxima de descarga	mm	2.670
Força de escavação da caçamba	kgf	2.201
Profundidade máxima de escavação	mm	3.080
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m³	0,06
Largura	mm	460
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Opcional
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros		Esteiras
Traseiros		Esteiras
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Sistema hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	220
Tipo e características		Centro aberto com bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	45 ou 100
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**


---

Cabine		Aberta com para-brisa frontal ou Fechada com ar-condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.570 x 1.800 x 2.220
Freios		Não informado
Marchas		Não informado
País de origem		Inglaterra
Peso operacional	kg	4.262
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	1.785
Sistema de transmissão		Transmissão hidrostática, servo-assistida, com sistema de transmissão independente para o lado esquerdo e direito
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00