

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG365B
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	795
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Perkins 404D-22
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47,8/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	143/1.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	540
Altura máxima de descarga	mm	2.220
Altura total	mm	2.923
Carga estática de tombamento	kg	1.590
Força de desagregação	kN	20,40
Peso operacional	kg	2.950
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	100
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.432 x 1.630 x 1.940
Distância entre eixos	mm	1.335
Raio de giro frontal	mm	1.800
Raio de giro traseiro	mm	1.365
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,40
Código Fname		Não aplicável
País de origem		China
Pneus		10 - 16.5 12 lonas
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	11
Custo Horário	R\$	0,00

