

# BOMAG MARINI

Característica	U.M.	BE TOWER
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	160
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	1800
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	11
Quantidade de compartimentos		De 4 a 15
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	235
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	Não informado
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Óleo diesel, gás natural
Faixa de consumo	l/h	763
Potência	kCal/s	7.775.000
Tipo de queimador		Não informado
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	2.000
Tipo de misturador		Tipo Pug Mill
<b>Dimensões do secador</b>		
Comprimento	mm	8.500
Diâmetro	mm	2.060
<b>Sistema de filtragem</b>		
Área de filtragem	m <sup>2</sup>	663
Tipo		Filtro de mangas
<b>Informações complementares</b>		
Alimentador de filler		Não informado
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	30 a 70
Código Finame		Não informado
Controle eletrônico		Não informado
Correia transportadora		Não informado

Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
País de origem		Não informado
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Reciclados		até 40%
Sistema de pesagem		Volumétrica nos silos frios e célula de carga embaixo dos silos quentes
Tipo de usina		Estacionária transportável em containers

