

# WACKER NEUSON

Característica	U.M.	ST28
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	1.270
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Kholer KDI2504 TCR
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	74
Torque máximo	Nm/rpm	300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	745
Altura máxima de descarga	mm	3.038
Altura total	mm	2.108
Carga estática de tombamento	kg	2.540
Força de desagregação	kN	23,6
Peso operacional	kg	3.551
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	241
Vazão máxima	l/min	113,6
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.469 x 1.705 x 2.108
Distância entre eixos	mm	1.452
Raio de giro frontal	mm	Não informado
Raio de giro traseiro	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,70
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	18,0
Custo Horário	R\$	0,00