

# WACKER NEUSON

| Característica                     | U.M.               | EZ53  |
|------------------------------------|--------------------|---|
| <b>Carac.Principal</b>             |                    |   |
| Peso operacional                   | kg                 | 4.905 -6.250  |
| <b>Dados Operacionais</b>          |                    |   |
| Alcance máximo na horizontal       | mm                 | 6.225   |
| Altura máxima de carregamento      | mm                 | 3.837   |
| Altura máxima de corte             | mm                 | 5.459   |
| Profundidade máxima de escavação   | mm                 | 3.751   |
| <b>Motor</b>                       |                    |   |
| Marca e modelo                     |                    | Perkins Turbo 404D-22T  |
| Níveis de emissão                  |                    | Tier III  |
| Norma de medição                   |                    | Não informado   |
| Potência máxima                    | HP/rpm             | 50 / 2.500  |
| Torque máximo                      | Nm/rpm             | Não informado   |
| <b>Dados da caçamba</b>            |                    |   |
| Capacidade da caçamba coroada      | m <sup>3</sup>     | 0,165   |
| Capacidade de elevação - frontal   | kg                 | 4.685   |
| Capacidade de elevação - lateral   | kg                 | 3.051   |
| Força de desagregação              | kN                 | 38,1  |
| <b>Material rodante</b>            |                    |   |
| Largura das sapatas                | mm                 | 400   |
| Pressão de contato no solo         | kg/cm <sup>2</sup> | Não informado   |
| <b>Sistema hidráulico</b>          |                    |   |
| Pressão máxima                     | bar                | Não informado   |
| Tipo                               |                    | Bomba duplas de capacidade variável + bomba dupla de engrenagem |
| Vazão máxima                       | l/min              | 2x53,2+39,9+8,55  |
| <b>Dimensões</b>                   |                    |   |
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm                 | 5.500 x 1.990 x 2.570   |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm                 | 995   |
| <b>Informações Complementares</b>  |                    |   |

|                                   |      |               |
|-----------------------------------|------|---------------|
| País de origem                    |      | Áustria       |
| Preço de Referência               | R\$  | Não informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,7           |