

JCB

Característica	U.M.	1CX
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	49
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 404D-22
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	140 / 1.800
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.150
Altura total	mm	2.590
Força de desagregação na caçamba	kgf	2.350
Profundidade de escavação	mm	140
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	0,27
Largura - Carregadeira	mm	1.580
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	3.910
Altura máxima de corte	mm	3.860
Altura máxima de descarga	mm	2.670
Força de escavação da caçamba	kgf	2.201
Profundidade máxima de escavação	mm	3.080
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,06
Largura	mm	460
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Opcional
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		10 x 16,5
Traseiros		10 x 16,5
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	207
Tipo e características		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	45
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Aberta com para-brisa frontal ou Fechada com ar-condicionado, certificação ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.500 x 1.580 x 2.250
Freios		Não informado
Marchas		Não aplicável
País de origem		Inglaterra
Peso operacional	kg	2.790
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Sistema de transmissão		Transmissão hidrostática, servo-assistida, com sistema de transmissão independente para o lado esquerdo e direito
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



