

# JCB

Característica	U.M.	8026 CTS
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	2.767
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.770
Altura máxima de carregamento	mm	3.220
Altura máxima de corte	mm	4.495
Profundidade máxima de escavação	mm	3.050
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		PERKINS 403D-I5
Níveis de emissão		EPA Tier 3
Norma de medição		ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	24,7 / 2100
Torque máximo	Nm/rpm	96 / 1800
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	614
Capacidade de elevação - lateral	kg	365
Força de desagregação	kN	23
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	250
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,40
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	235
Tipo		2 de deslocamento variável e 1 de engrenagem
Vazão máxima	l/min	96
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.080 x 1.550 x 2.400
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.220
<b>Informações Complementares</b>		

País de origem		Índia
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,90



