# MANITOU

| Característica | U.M. | 170 AETJ-L |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 16.900 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | 9.430 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 200 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 200 |
| Giro traseiro | | 4.300 |
| Raio de giro | mm | 4.300 |
| Rampa máxima | % | 22 |
| Tempo de subida/descida | s | 0 / 0 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | TRACTION Battery 2x24V - 300AH Charger 48V - 45A |
| Potência | hp | 4,50 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 16.900 |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.040 |
| Comprimento recolhida | mm | 5.120 |
| Largura total | mm | 1.750 |
| Peso total | kg | 6.910 |
| **Dados gerais** | | |
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | França |
| Pneus | | 600x190 - Não marcantes |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 0 / 2 |