CATERPILLAR

Característica	U.M.	CS-56B
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	11.290
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		CAT C4.4 ELET ACERT TIER3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	157/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,10/0,99
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30,5
Impacto dinâmico	kN	301
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.134
Largura e diâmetro	mm	2.134 e 1.534
Oscilação	Graus	15
Tipo		Incluso Kit-Patas
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Sistema de Monitoramento de Compactação MDP/ CMV
Sistema de transmissão de dados		GPS - Opcional
Custo Horário	R$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	34
Cabine		Todas opções de cabine, conforme disponibilidade

CATERPILLAR


CS-56B

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.860 x 2.300 x 3.110
País de origem		Estados Unidos / França
Peso estático linear	kg/cm	29,8
Peso para transporte	kg	11.290
Pneus traseiros		Depende da Disponibilidade
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	5.810
Rampa máxima	%	Não informado
Sistema de transmissão		Hisdrostática/Diferencial
Velocidades de operação	km/h	0-11,4
Custo Horário	R$	0,00



CATERPILLAR

CS-56B



A	B	C
5.860	3.110	2.300