

# MÜLLER

| Característica                                  | U.M.   | VAP 55 LT + Capa                                   |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                          |        |                                                    |
| Peso operacional                                | kg     | 9.750                                              |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                               |
| <b>Motor</b>                                    |        |                                                    |
| Modelo                                          |        | MWM , 4.10 NA, aspirado , com injeção direta Bosch |
| Norma de medição                                |        | Não informado                                      |
| Potência máxima                                 | HP/rpm | 80/2.200                                           |
| Torque máximo                                   | Nm/rpm | 282/1.400                                          |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                               |
| <b>Sistema de vibração</b>                      |        |                                                    |
| Amplitude (máxima/mínima)                       | mm     | 1,73/0,86                                          |
| Frequência (máxima/mínima)                      | Hz     | 30                                                 |
| Impacto dinâmico                                | kN     | 23.450/14.400                                      |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                               |
| <b>Informações sobre o cilindro</b>             |        |                                                    |
| Largura de compactação                          | mm     | 1.680                                              |
| Largura e diâmetro                              | mm     | 1.220                                              |
| Oscilação                                       | Graus  | 15                                                 |
| Tipo                                            |        | Liso com Kit capa de patas e tração                |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                               |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                     |        |                                                    |
| Sistema de diagnose de falhas                   |        | Não disponível                                     |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção |        | Não disponível                                     |
| Sistema de transmissão de dados                 |        | Não disponível                                     |
| Custo Horário                                   | R\$    | 0,00                                               |
| <b>Informações complementares</b>               |        |                                                    |
| Articulação do chassi                           | Graus  | 40                                                 |
| Cabine                                          |        | Opcional                                           |
| Código Finame                                   |        | 1569742                                            |

|                                   |       |                     |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm    | Não informado       |
| País de origem                    |       | Brasil              |
| Peso estático linear              | kg/cm | Não informado       |
| Peso para transporte              | kg    | 9.750               |
| Pneus traseiros                   |       | 14.9 x 28 - 8 lonas |
| Preço de Referência               | R\$   | 240.000,00          |
| Raio de giro                      | mm    | 4.260               |
| Rampa máxima                      | %     | 65                  |
| Sistema de transmissão            |       | Hidrostático        |
| Velocidades de operação           | km/h  | 0 - 7,8             |
| Custo Horário                     | R\$   | 0,00                |