AMMANN

Característica	U.M.	ACM 140 PRIME
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	140
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	Não informado
Capacidade de cada compartimento	m³	7
Quantidade de compartimentos		3
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	170
Queimador		
Combustível usado		Óleo pesado, óleo leve, diesel, gás natural, gás líquido e combinados
Faixa de consumo	l/h	6
Potência	kCal/s	8.600.000
Tipo de queimador		Não informado
Misturador		
Capacidade	kg	1.500
Tipo de misturador		Pug-mil
Dimensões do secador		
Comprimento	mm	6.000
Diâmetro	mm	1.800
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m²	330
Tipo		Contra fluxo
Informações complementares		
Alimentador de filler		Sim
Altura de descarga	mm	3.450
Capacidade do silo de massa pronta	t	1
Código Finame		3063018
Controle eletrônico		Sim

Correia transportadora		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Inclinação	Graus	0 / 16
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	280
Preço de Referência	R$	Não informado
Reciclados		Sim
Sistema de pesagem		Volumétrico
Tipo de usina		Móvel, com 1 módulo


CONTEX
PRIME140
AMMANN
COMPRIMENTO 25.00 m
LARGURA 3.20 m