

# AMMANN

Característica	U.M.	ACM 140 PRIME
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	140
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	Não informado
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	7
Quantidade de compartimentos		3
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	170
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Óleo pesado, óleo leve, diesel, gás natural, gás líquido e combinados
Faixa de consumo	l/h	6
Potência	kCal/s	8.600.000
Tipo de queimador		Não informado
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	1.500
Tipo de misturador		Pug-mil
<b>Dimensões do secador</b>		
Comprimento	mm	6.000
Diâmetro	mm	1.800
<b>Sistema de filtragem</b>		
Área de filtragem	m <sup>2</sup>	330
Tipo		Contra fluxo
<b>Informações complementares</b>		
Alimentador de filler		Sim
Altura de descarga	mm	3.450
Capacidade do silo de massa pronta	t	1
Código Finame		3063018
Controle eletrônico		Sim

Correia transportadora		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Inclinação	Graus	0 / 16
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	280
Preço de Referência	R\$	Não informado
Reciclados		Sim
Sistema de pesagem		Volumétrico
Tipo de usina		Móvel, com 1 módulo

