CARTER

Característica	U.M.	CT60-6A
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.900
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	3.875
Motor		
Marca e modelo		Cummins B3.3
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	60 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,2
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	Não informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	Não informado
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo		Rexroth
Vazão máxima	l/min	Não informado
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.070 x 1.785 x 2.650
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.700
Informações Complementares		
País de origem		Não informado

CARTER


CT60-6A


Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4




CARTER

CT60-6A







B	F	G	H	J	K	L	N	O	P	S	T	U	V	W
3.875	5.785	4.095	3.875	1.700	2.655	2.000	2.650	6.070	1.885	780	400	1.480	1.880	400