SUNWARD


Característica	U.M.	SWE25
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.580
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.463
Altura máxima de carregamento	mm	2.812
Altura máxima de corte	mm	4.018
Profundidade máxima de escavação	mm	2.375
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV82A, 3 cilindros, 4 tempos e arrefecido a água
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	21,5/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,066
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	20,8
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	250
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,56
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	235 + 200
Tipo		Kawasaki de fluxo variável com 2 bombas
Vazão máxima	l/min	2 x 29 + 21
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.219 x 1.400 x 2.399
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.050
Informações Complementares		


SUNWARD


SWE25

País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,7









A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.856	1.430	546	2.399	1.050	4.219	1.400	473	4.219	4.463	4.317	2.375	1.533	2.812	4.018	2.052