SUNWARD

Característica	U.M.	SWE50
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	5.030 k
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.947
Altura máxima de carregamento	mm	3.792
Altura máxima de corte	mm	5.365
Profundidade máxima de escavação	mm	3.610
Motor		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV88-SSU
Níveis de emissão		Tier II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	35,6/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,18
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	30,3
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,52
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	245 + 210
Tipo		Kawasaki de fluxo variável com 2 bombas
Vazão máxima	l/min	2 x 45 + 37
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.725 x 1.850 x 2.554
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.410
Informações Complementares		
País de origem		China

SUNWARD


SWE50


Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,5




SUNWARD

SWE50







A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
5.725	2.407	1.900	657	2.554	1.410	1.850	400	314	572	1.860	5.947	5.824	2.830	3.610	5.365	3.792	2.649