

CASE

Característica	U.M.	580N S2/ 580N S2 HD/ 580N S2 VERSÃO CARREGADEIRA
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	96
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		CNH / S8000
Norma de medição		SAE J1349, ISO14396
Torque máximo	Nm/rpm	420 /1.300
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.776
Altura total	mm	4.269
Força de desagregação na caçamba	kgf	4.818
Profundidade de escavação	mm	108
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.382
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	5.709,50
Altura máxima de corte	mm	6.070,50
Altura máxima de descarga	mm	3.595,10
Força de escavação da caçamba	kgf	5.141
Profundidade máxima de escavação	mm	4.507,70
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,29
Largura	mm	762
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Telemetria (SiteWatch)
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		12,5/80x18I, 10 lonas – Aro 9”
Traseiros		19,5L x 24, 12 lonas – Aro 16”
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	231
Tipo e características		Bomba de engrenagens montada na saída de potência da transmissão
Vazão máxima	l/min	121
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado
Código Finame		3296320
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.119 x 2.077 x 3.368
Freios		Dois discos de cada lado, em banho de óleo, acionados hidráulicamente, autoajustáveis, de montagem externa
Marchas		4
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	7.488
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	3.800
Sistema de transmissão		Powershuttle
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1° - 6,1/7,3; 2° - 9,7/11,8; 3° - 21,4/25,8; 4° 42,8/51,6
Custo Horário	R\$	0,00