JCB

Característica	U.M.	4CX
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	100
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		JCB 444 TCA-74
Norma de medição		ISO 14396
Torque máximo	Nm/rpm	440 / 1300
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.690
Altura total	mm	4.060
Força de desagregação na caçamba	kgf	6.290
Profundidade de escavação	mm	200
Custo Horário	R$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1,20
Largura - Carregadeira	mm	2.440
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre a retroescavadeira		
Alcance máximo horizontal	mm	7.770
Altura máxima de corte	mm	6.250
Altura máxima de descarga	mm	4.270
Força de escavação da caçamba	kgf	6.228
Profundidade máxima de escavação	mm	5.630
Custo Horário	R$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,26
Largura	mm	800
Custo Horário	R$	0,00

Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Padrão
Sistema de transmissão de dados		Padrão
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		17,5-25 12PR L2
Traseiros		17,5-25 12PR L2
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	251
Tipo e características		Sistema de centro aberto, com três bombas de engrenagem
Vazão máxima	l/min	141
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS padrão
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.470 x 2.440 x 4.140
Freios		Power Brakes - freios multidiscos, auto-ajustáveis, em banho de óleo, blindados, aplicados hidraulicamente e servo assistidos
Marchas		4 F / 4 R
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	8.585
Preço de Referência	R$	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Sistema de transmissão		JCB Powershift
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1ª - 5,1 / 2ª - 8,3 / 3ª - 18,3 / 4ª - 44
Custo Horário	R$	0,00

JCB

4CX




JCB
JCB
JCB