

AIRO

| Característica | U.M. | A18 JRTD |
|--|------|--|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 17.760 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 9.900 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 230 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.600 |
| Rampa máxima | % | 40 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4.7 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | 48 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Diesel |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 17.760 |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.050 |
| Comprimento recolhida | mm | 6.470 |
| Largura total | mm | 2.000 |
| Peso total | kg | 8.100 |
| Dados gerais | | |
| Alimentação | | Diesel |
| País de origem (Caso seja importado) | | Itália |
| Pneus | | Rodas com revestimento de espuma 12x16,5x10 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x4 |

