

# SANY

Característica	U.M.	STC800
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	80
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	45
Comprimento totalmente recolhida	m	11,8
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Tipo U (ovalóide)
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	16
Comprimentos de montagem	m	45+9,2 e 45+16
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	4.000
Capacidade do guincho principal	kg	8.500
Características do cabo		Cabo anti torção. Diâmetro de 20mm
Comprimento total de cabo	m	235

Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16

---

**Guincho auxiliar**


---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	8.500
Características do cabo		Cabo anti torção. Diâmetro de 20mm
Comprimento total do cabo	m	135
Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16

---

**informações complementares**


---

Altura máxima de elevação	m	45 / 61
Área de patolamento (c x l)	m	6,1 x 7,6
Carga com a lança totalmente estendida	kg	9.500 / 3.500
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
País de origem		Brasil / China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	36

---

**Dimensões para locomoção**


---

Altura	m	3,85
Comprimento total	m	14
Largura	m	2,75
Peso em ordem de marcha	kg	45.000

---

**Motor**


---

Marca e modelo		Cummins ISLE375 30
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	375
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1.550 (1.200~1.400)

---

**Transmissão**


---

Quantidade de eixos com e sem tração		8 x 4 x 4
Quantidade de marchas		9
Rampa máxima		35%
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80

---

**Pneus**


---

Medida		12.00R24 20PR
Quantidade		12

---

**Freio**


---

Tipo		Freio a ar, estacionamento e freio motor
------	--	--

---

**Sistemas de segurança (s/n)**


---

Limitador de descida (cabo no tambor)

Sim

Limitador de momento

Sim

Limitador de subida do moitão

Sim

---

**Ar condicionado (s/n)**

---

na cabina do guindaste

Sim

na cabina do veiculo

Sim



