

LIEBHERR

Característica	U.M.	LTM 1220-5.2
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	220
Lança telescópica		
Comprimento total	m	60
Comprimento totalmente recolhida	m	13,3
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 5 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	43
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	10.707
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	280

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

Guincho auxiliar

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	280
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado

informações complementares

Altura máxima de elevação	m	101
Área de patolamento (c x l)	m	8.899 x 8.300
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3

Raio máximo de trabalho	m	88
-------------------------	---	----

Dimensões para locomoção

Altura	m	4
Comprimento total	m	15,52
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	60.000

Motor

Marca e modelo		Liebherr D846 A7
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	503
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.355

Transmissão


Quantidade de eixos com e sem tração		10 x 6 x 10
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		43
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80

Pneus


Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		10

Freio

Tipo	Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos
Sistemas de segurança (s/n)	
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)



A	B	C	D	E
15.517	13.298	3.950	13.270	15.323



F	G	H	I	J
8.899	600	8.300	5.500	3.800