

# EPIROC

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>DM30</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	5
<b>Locomoção</b>		
Acionamento das esteiras		Não informado
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	4.440
Largura da sapata	mm	457
<b>Lança</b>		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não informado
Comprimento efetivo	mm	12.500
Oscilação do avanço	Graus	Não informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não informado
Oscilação vertical da lança	Graus	20
Profundidade máxima de operação	mm	45 m / 150 ft
<b>Perfuratriz</b>		
Frequência	Hz	Não informado

Modelo		DM30
Potência	kW	Não informado
Tipo		Rotativo e DTH - Múltiplos passos
Torque	Nm	7,3 k
<b>Acessórios</b>		
Afiador de brocas		Não informado
Coletor de pó		Atlas Copco 3SB, Atlas Copco 4SB
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Não informado
Sistema anti-travamento da haste		Intertravamento da haste no furo, garante que a cabeça rotativa esteja em uma posição segura para permitir o deslocamento
Sistema automático de alimentação de hastes		Não informado
Sistema de lubrificação dos punhos		Lubrificação DHD
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não informado
Sistema de nivelamento		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
<b>Informações Complementares</b>		
Acionamento		Não informado
Cabine		Ampla, com isolamento térmico, som atenuado, com pressurizador, aquecedor e ventilador

Código Fname		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	12.900 x 3.600 x 4.400 (Torre abaixada)
País de origem		Estados Unidos
Peso operacional	kg	Não informado
Peso para transporte	kg	27.215
Preço de Referência	R\$	Não informado



