

EPIROC

Característica	U.M.	Pit Viper 235 RCS
Carac.Principal		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	6
Locomoção		
Acionamento das esteiras		Não informado
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	5.338
Largura da sapata	mm	762
Lança		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não informado
Comprimento efetivo	mm	12.200
Oscilação do avanço	Graus	Não informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não informado
Oscilação vertical da lança	Graus	30
Profundidade máxima de operação	mm	73,2 m ou 64 m / 240 ft ou 210 ft
Perfuratriz		
Frequência	Hz	60

Modelo		Pit Viper 235 RCS
Potência	kW	597
Tipo		Rotativo e DTH - Múltiplos passos
Torque	Nm	6,6 k ou 11,9 k
Acessórios		
Afiador de brocas		Não informado
Coletor de pó		Atlas Copco 3600, Atlas Copco 4500, Atlas Copco 7SB, Atlas Copco 4500 com ventilador de pó russo, opcional de ventilador russo sem coletor de pó, defletor de pó para remoção de "estacas" em torno do furo
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Não informado
Sistema anti-travamento da haste		Não informado
Sistema automático de alimentação de hastes		Não informado
Sistema de lubrificação dos punhos		Lubrificação DHD pneumática
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Identificação de falhas por sensores, e avisos e alertas de falhas no display
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não informado
Sistema de nivelamento		Auto-nivelamento (RCS) / Auto-perfuração (RCS)
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Informações Complementares		
Acionamento		Não informado

Cabine		Ampla, com isolamento térmico, com certificação FOPS, atenuação do som a até 80 dB(A), com pressurizador, ventilador e aquecedor
Código Fname		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	19.300 x 5.300 x 6.400 (Torre abaixada)
País de origem		Estados Unidos
Peso operacional	kg	Não informado
Peso para transporte	kg	58.059
Preço de Referência	R\$	Não informado

