

SANDVIK

Característica	U.M.	Pantera DP1100i
Carac.Principal		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	3,50 / 5,50
Locomoção		
Acionamento das esteiras		Hidráulico
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	2.590
Largura da sapata	mm	310
Lança		
Alcance máximo de perfuração	mm	1.780
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	5.200
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não Informado
Comprimento efetivo	mm	9.154
Oscilação do avanço	Graus	Não Informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não Informado
Oscilação vertical da lança	Graus	Não Informado
Profundidade máxima de operação	mm	33.000
Perfuratriz		
Frequência	Hz	33

Modelo		HL 1060T ou RD1635CF (Opcional)
Potência	kW	25
Tipo		Hidráulico
Torque	Nm	1.780

Acessórios

Afiador de brocas	Opcional
Coletor de pó	Standard
Morsa para acoplar e desacoplar hastes	Standard
Sistema anti-travamento da haste	Standard
Sistema automático de alimentação de hastes	Não disponível
Sistema de lubrificação dos punhos	Standard

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção	Opcional
Sistema de nivelamento	Eletrônico e Analógico
Sistema de transmissão de dados	Opcional

Informações Complementares

Acionamento	Hidráulico, com unidade incorporada de pressão de trabalho de 90 /160 bar, compressor de limpeza com vazão de 14 m3/min e pressão de 10 bar.
Cabine	Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS

Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	11.500 x 2.500 x 3.200
País de origem		Finlândia
Peso operacional	kg	22.600
Peso para transporte	kg	22.300
Preço de Referência	R\$	Não Informado