

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 966
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	69.250
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D 9508, eletrônico
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	435 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.750 / 1.100
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.600
Altura máxima de carregamento	mm	7.850
Altura máxima de corte	mm	11.750
Característica		Carro inferior LC-V (variável mecanicamente); Lança: 7,0 m; Braço: 2,6 m; Carro inferior HD;
Força de escavação da caçamba	kN	354
Força de escavação do braço	kN	308

Profundidade máxima de escavação	mm	7.150
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	4
--------------------	----	---

Largura	mm	2.150
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,16
----------------------------	--------	------

Tração	kN	478
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Sim
-------------------------------	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Sim
---	-----

Sistema de transmissão de dados	Sim
---------------------------------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características	Comando eletro-hidráulico - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis
-----------------	--

Pressão máxima	bar	35
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	43,50
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	820
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática, vidros blindados e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.850 x 3.900 x 3.530
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	233
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10
Custo Horário	R\$	0,00

