

LIEBHERR

Característica	U.M.	L 566
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	4
Motor		
Modelo		6090HFL85
Norma de medição		ISO 2046 e SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	280 / 1.600
Torque máximo	Nm/rpm	1.300 / 1.500
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	15.500
Posição reta	kg	18.000
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Pneus		
Dianteiros		26.5R25

Traseiros		26.5R25
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	380
Tipo e características		Com bomba de fluxo variável de pistões axiais, tipo "load-sensing", com controle de potência e corte de pressão no bloco de comando.
Vazão máxima	l/min	290
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	4.360
Altura livre do solo	mm	535
Altura máxima de descarga	mm	3.900
Altura total	mm	5.870
Articulação do chassi	Graus	40
Braço de levantamento		Cinemática Z
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.350 x 3.000 x 3.590
Força de desagregação	kN	200
Freios		Frenagem através do sistema de translação hidroestático (atuação nas quatro rodas) e um sistema de freio hidráulico adicional com lamelas úmidas nos cubos das rodas (dois circuitos separados de frenagem)

Marchas		3 à frente / 3 à ré
País de origem		Brasil
Peso Operacional	kg	23.100
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	100
Raio de giro	mm	7.620
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	1ª frente e ré 10,0 km/h, 2ª frente e ré 20,0 km/h, 3ª frente e ré 40,0 km/h.