

# PW

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>PWHJ-6000</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	2,50 / 3,50
<b>Locomoção</b>		
Acionamento das esteiras		MOTOR PNEUMÁTICO
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	2.300
Largura da sapata	mm	254
<b>Lança</b>		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não Informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	4.000
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não Informado
Comprimento efetivo	mm	3.000
Oscilação do avanço	Graus	Não Informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	30
Oscilação vertical da lança	Graus	360
Profundidade máxima de operação	mm	3.000
<b>Perfuratriz</b>		
Frequência	Hz	40

Modelo		PWHP-131LS / PWHP-126LS
Potência	kW	9
Tipo		PNEUMÁTICA
Torque	Nm	315

---

**Acessórios**

---

Afiador de brocas		SIM
Coletor de pó		
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		
Sistema anti-travamento da haste		
Sistema automático de alimentação de hastes		
Sistema de lubrificação dos punhos		

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não Informado
Sistema de nivelamento		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado

---

**Informações Complementares**

---

Acionamento		AR COMPRIMIDO
Cabine		Não Informado

Código Finame		02322699
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	7.300 x 2.400 x 3.420
País de origem		Não Informado
Peso operacional	kg	Não Informado
Peso para transporte	kg	6.000
Preço de Referência	R\$	Não Informado





