

SDLG

| Característica | U.M. | L938H |
|---|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 2,10 |
| Motor | | |
| Modelo | | Weichai WP6G140E330 |
| Norma de medição | | SAE J1995 |
| Potência máxima | HP/rpm | 141/2200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 600 |
| Carga estática de tombamento | | |
| Posição articulada | kg | 6.095 |
| Posição reta | kg | Não Informado |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não Informado |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não Informado |
| Sistema de transmissão | | Tipo Powershift contra eixos, modelo Hangchi YD13 |
| Sistema de transmissão de dados | | Não Informado |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 17.5-25 12L L3 |

| | | |
|---|-------|--|
| Traseiros | | 17.5-25 12L L3 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 175 |
| Tipo e características | | Acionamento hidráulico por joystick |
| Vazão máxima | l/min | Não Informado |
| Informações Complementares | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.790 |
| Altura livre do solo | mm | 370 |
| Altura máxima de descarga | mm | 1.140 |
| Altura total | mm | Não Informado |
| Articulação do chassi | Graus | 37 |
| Braço de levantamento | | Não Informado |
| Cabine | | Cabine fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.320 x 2.520 x 3.170 |
| Força de desagregação | kN | 96 |
| Freios | | Freio a disco seco, duplo circuito, ar sobre hidráulico, montados nas extremidades dos eixos. Freios em banho de óleo opcionais. |
| Marchas | | 4 à frente / 3 à ré |
| País de origem | | China |

| | | |
|------------------------------------|------|--|
| Peso Operacional | kg | 11.450 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Profundidade de escavação | mm | Não Informado |
| Raio de giro | mm | 5.250 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1ª 7 / 2ª 12 / 3ª 27 / 4ª 36. Ré 1ª 7 / 2ª 12 / 3ª 27 |

