

# SDLG

| <b>Característica</b>                           | <b>U.M.</b>    | <b>L958F</b>                                   |
|---|----------------|--|
| <b>Carac.Principal</b>                          |                |  |
| Capacidade da caçamba                           | m <sup>3</sup> | 3,20   |
| <b>Motor</b>                                    |                |  |
| Modelo  |                | Deutz (DDE) BFM8                               |
| Norma de medição                                |                | Não Informado                                  |
| Potência máxima                                 | HP/rpm         | 217/2200                                       |
| Torque máximo                                   | Nm/rpm         | 980  |
| <b>Carga estática de tombamento</b>             |                |  |
| Posição articulada                              | kg             | 10.000   |
| Posição reta                                    | kg             | Não Informado                                  |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                     |                |  |
| Sistema de diagnose de falhas                   |                | Não Informado                                  |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção |                | Não Informado                                  |
| Sistema de transmissão                          |                | Tipo Powershift planetária, modelo SDLG VRT200 |
| Sistema de transmissão de dados                 |                | Não Informado                                  |
| <b>Pneus</b>                                    |                |  |
| Dianteiros                                      |                | 23.5-25 18L L3                                 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Traseiros   |       | 23.5-25 16L L3   |
| <b>Sistema Hidráulico</b>                               |       |  |
| Pressão máxima  | bar   | 195  |
| Tipo e características                                  |       | Acionamento hidráulico por joystick                      |
| Vazão máxima  | l/min | Não Informado  |
| <b>Informações Complementares</b>                       |       |  |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm    | Não Informado  |
| Altura livre do solo                                    | mm    | 420  |
| Altura máxima de descarga                               | mm    | 3.150  |
| Altura total  | mm    | Não Informado  |
| Articulação do chassi                                   | Graus | 38   |
| Braço de levantamento                                   |       | Não Informado  |
| Cabine  |       | Cabine fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS |
| Código Finame   |       | Não Informado  |
| Dimensões (CxLxA) para transporte                       | mm    | 8.230 x 3.024 x 3.450                                    |
| Força de desagregação                                   | kN    | 150  |
| Freios  |       | Freio a disco úmido, aplicação hidráulica                |
| Marchas   |       | 4 à frente / 4 à ré                                      |
| País de origem  |       | China  |

|                                    |      |  |
|------------------------------------|------|--|
| Peso Operacional                   | kg   | 17.130   |
| Preço de Referência                | R\$  | Não Informado  |
| Profundidade de escavação          | mm   | Não Informado  |
| Raio de giro                       | mm   | 5.890  |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1ª 6,7 / 2ª 12,4 / 3ª 25,9 / 4ª 38. Ré 1ª 6,8 / 2ª 12,5 / 3ª 26,1 / 4ª 38,2 |

