

Carmix

Característica	U.M.	Carmix 5.5XL
Carac.Principal		
Capacidade nominal	m³	5,50
Dados do balão		
Espessura da chapa do balão	mm	Não Informado
Tipo de aço		Não Informado
Pesos		
Autobetoneira vazia	kg	8.600
Com carga máxima	kg	Não Informado
Veículo portador		
Número de eixos		2
Peso bruto total (PBT)	kg	Não Informado
Informações Complementares		
Altura da bica (sem chassis)	mm	1.700
Ângulo do balão	Graus	Não Informado
Capacidade do tanque de aditivo	l	Não Informado
Capacidade do tanque de água	l	1.200
Código Finame		Não Informado

Controles na cabine		Não Informado
Dimensões (CxLxA)	mm	7.500 x 2.500 x 3.150
Indicador de slump		Não Informado
País de origem		Itália
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Quantidade de roletes		Não Informado
Rotação máxima	rpm	2.300
Sistema de dosagem de água		Totalmente autônomo, bomba auto-aspirante acionada por motor hidráulico. Hidrômetro. Tomada de água para limpeza. Bomba de alta pressão para limpeza de 90 bar.
Sistema hidráulico		Três circuitos independentes. Duas bombas de volume variável para a Transmissão hidrostática e para a rotação do balão. Duas bombas hidráulicas para o restante dos movimentos. Filtro de aspiração e retorno. Radiador de óleo hidráulico.

CARMIX 5.5 XL

