

# SANY

Característica	U.M.	SY26U
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	2.760
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.740
Altura máxima de carregamento	mm	3.100
Altura máxima de corte	mm	4.410
Profundidade máxima de escavação	mm	2.820
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV80F
Níveis de emissão		TIER-4
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	20,38/2500
Torque máximo	Nm/rpm	64,7/1800
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	24,30
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,27
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	245
Tipo		De pistão axial e fluxo variável
Vazão máxima	l/min	72
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.285 x 1.550 x 2.430
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	2.110
<b>Informações Complementares</b>		
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50

