

# MOVIX

| Característica                            | U.M.   | EMPILHADEIRA TODO TERRENO MAXXCARGO 4.5T 4x4 |
|---|--------|--|
| <b>Carac.Principal</b>                    |        |  |
| Capacidade de carga                       | kg     | 4.500  |
| <b>Dados Operacionais</b>                 |        |  |
| Altura máxima de trabalho                 | mm     | 6.000  |
| Carga máxima de tombamento                | kg     | Não Informado                                |
| Carga na altura máxima                    | kg     | 2.000  |
| Raio de giro (externo aos pneus)          | mm     | 4.500  |
| Velocidade de descida                     | m/min  | Não Informado                                |
| Velocidade de elevação                    | m/min  | 35,40  |
| Velocidade máxima de translação           | km/h   | 38   |
| <b>Motor</b>                              |        |  |
| Marca/modelo                              |        | PERKINS 1104A-44T                            |
| Potência                                  | HP/rpm | 110  |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) |        | DIESEL                                       |
| <b>Transmissão</b>                        |        |  |
| Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)       |        | CONVERSÃO A TORQUE                           |
| Tração (4x2 / 4x4)                        |        | 4x4  |

---

**Pesos e dimensões**

---

|                                   |    |                       |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Altura livre sobre o solo         | mm | 280                   |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.870 x 2.100 x 3.055 |
| Peso total com garfo              | kg | 7.800                 |

---

**Dados gerais**

---

|                         |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| Código Finame           |     | 3257811  |
| País de origem          |     | BRASIL   |
| Pneus (tipo)            |     | DIANTEIROS TRACÇÃO: 14.00 x 24 16pr / TRASEIROS<br>DIREÇÃO: 12 x 16.5 10pr             |
| Preço de Referência     | R\$ | Não Informado  |
| Segmentos de torre      |     | TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 4M E TRIPLO ESTÁGIO:<br>6M                                 |
| Sistema de freio (tipo) |     | DE SERVIÇO: DISCO MULTIPLO EM BANHO DE ÓLEO / DE<br>ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL |