

MOVIX

Característica	U.M.	EMPILHADEIRA INDUSTRIAL MD25 2.5T 4x2
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	800
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.240
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	34,80
Velocidade máxima de translação	km/h	19
Motor		
Marca/modelo		XINCHAI C490 BPG
Potência	HP/rpm	54
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		CONVERSÃO A TORQUE (YQX)
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	150
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.635 x 1.155 x 2.170
Peso total com garfo	kg	4.065

Dados gerais

Código Finame		Não Informado
País de origem		Não Informado
Pneus (tipo)		DIANTEIROS TRAÇÃO: 7.00-12-14pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 6.00-9-10pr
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 3.3 E TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M; 4.7M E 6.0M
Sistema de freio (tipo)		DE SERVIÇO: HIDRAULICO / DE ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL