

MOVIX

| Característica | U.M. | EMPILHADEIRA TODO TERRENO MX25 2.5T 4x2 |
|---|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 2.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 6.000 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | 800 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.950 |
| Velocidade de descida | m/min | Não Informado |
| Velocidade de elevação | m/min | 34,20 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 21 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | XINCHAI A495 BPG |
| Potência | HP/rpm | 57 |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | DIESEL |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidrosto/powershift) | | CONVERSÃO A TORQUE (YQX) |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |

Pesos e dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Altura livre sobre o solo | mm | 270 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.940 x 1.625 x 2.280 |
| Peso total com garfo | kg | 4.630 |

Dados gerais

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Código Finame | | Não Informado |
| País de origem | | Não Informado |
| Pneus (tipo) | | DIANTEIROS TRAÇÃO: 12x16,5-14pr / TRASEIROS DIRECAO: 27x10-12 16pr |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | TORRE PADRÃO TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M E 6.0M |
| Sistema de freio (tipo) | | DE SERVIÇO: HIDRÁULICO / DE ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO MANUAL |