

# AMMANN

Característica	U.M.	AFW 150-2
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	35
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	100
Largura básica (configuração mínima)	mm	800
Largura máxima com extensões	mm	1.300
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	1.650
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Sistema de aquecimento a gás GLP
Sistema de compactação		Compactação por Vibração
Sistema de extensão		Mecânica
Sistema de vibração		Não Informado
<b>Motor</b>		
Modelo		Hatz 1B50E
Norma de medição		EU Stage V / U.S. Tier 4F
Potência máxima no volante	HP/rpm	10 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado

---

**Transportador de rosca**


---

Acionamento e controle Não Informado

Diâmetro mm Não Informado

---

**Depósito de massa**


---

Altura de descarga mm Não Informado

Capacidade m<sup>3</sup> 0,60

Carga máxima t Não Informado

---

**Sistema de locomoção**


---

Comprimento da esteira mm Não Informado

Largura da esteira mm Não Informado

Tipo Não Informado

Tipo de esteira Não Informado

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) km/h Não Informado

Velocidades mínima e máxima de operação km/h 0,00 0 -

---

**Sistema de locomoção - Pneus**


---

Quantidade de eixos 2 eixos

Tipo - Pneus Tração 2 x 432 x 127 mm

Tipo e medida dos pneus Direcional 1 x 330 x 152 mm

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus km/h 2,50

Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus km/h 0,00 0 -

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não Informado
Sistema de nivelamento		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado

---

**Informações complementares**

---

Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.550 x 1.150 x 1.668
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	1.260
Peso para transporte	kg	Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado